



ALUVETRO

LO SGUARDO OLTRE

VOCE DI CAPITOLATO

01/2021

GARDA MINI

FISSAGGIO SOPRA MURETTO

Balaustra **Garda MINI** realizzata con profilo in alluminio estruso in lega ENAW6063T6 (dimensioni 58 x 73 mm), da fissare sopra muretto. I profili saranno accoppiati con carter di finitura, standard (**KS MINI** solo su lato interno) o antiscavalcamento (**KL MINI**) per colmare le sporgenze delle soglie, a scelta tra anodizzato argento oppure verniciato RAL 9010 (altre finiture su richiesta) e completi di guarnizioni silicone-compatibili tra carter e vetro.

Il profilo comprende specifici accessori, detti "pinze" (**PZ MINI**), che consentono l'allineamento e il fissaggio dei pannelli di vetro. Il sistema può essere completato con corrimano in diversi formati (**Mini, Round o Square**).

La balaustra Garda sarà dotata di lastre di vetro, temprato e indurito stratificato con plastici di varie tipologie, disponibili in vari spessori, quali: 16,89 (8/8.2) con plastico CLASS2 o 17,52 mm (8/8.4) con PVB. La scelta del vetro e dei plastici varia in funzione della destinazione d'uso, delle temperature d'esercizio e del comportamento post rottura del vetro richiesto.

La balaustra Garda MINI è testata e conforme secondo le normative vigenti (D.M. 17/01/2018 e UNI 7697: 2015) per una tenuta alla spinta di 2 kN/m (SLE), con prove di carico fino a 3 kN/m, con coefficiente di sicurezza 1,5 (SLU) su vetri con altezza massima di 650 mm.



+39 030 944 4433



info@aluvetro.it



www.aluvetro.it